Бокс модульный навесной PDB/W 1015 WH (ЩРН-П-15) IP41 Jazzway

Код для заказа: **5071711** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	**IP41**
Номинальное напряжение, В	**230/400**
Срок службы, лет	**15**
Материал корпуса	**АБС-пластик**
DIN-рейка	**Да**
Возможность расширения	**нет**
Высота, мм	**200**
Диапазон рабочих температур, С	**-10…+50**

ОПИСАНИЕ

Предназначены для установки модульного оборудования защиты, управления и контроля (автоматических выключателей, дифференциальных автоматов, УЗО, таймеров, счетчиков, реле и т.д.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 2.5 МБ **скачать**

Паспорт · 148.1 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	**95**
Замок	**нет**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс ударопрочности	**IK05**
Климатическое исполнение	**УХЛ3**
Кол-во дверей шкафа	**1**
Кол-во модульных аппаратов устанавлив. в корпус, шт	**15**
Кол-во рядов (DIN-реек), шт	**1**
Номинальная частота, Гц	**50**
Номинальное напряжение изоляции, В	**660**
Номинальный ток устанавливаемого оборудования, А	**125**
Тип крышки	**Закрытого типа**
Тип монтажа	**навесной**
Цвет крышки	**прозрачная**
Ширина, мм	**312**
Цвет корпуса	**белый**