

Вилка переносная PPC 023 2P+PE 32A 220В IP44 Jazzway

Код для заказа: 5072312



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP44
Номинальное напряжение, В	200-250
Материал корпуса	АБС-пластик
Высота, мм	74
Диапазон рабочего напряжения, В	200-250
Диапазон рабочих температур, С	-25...+50
Длина, мм	64
Количество полюсов	3

ОПИСАНИЕ

Предназначены для подключения стационарного и передвижного электрооборудования к сетям переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 415 В. Применяются внутри помещений и на открытом воздухе, в условиях агрессивного воздействия пыли и влаги, для подключения строительного, промышленного и торгового оборудования.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал контактов	латунь	Сечение провода, мм2	6
Наличие блокировки	без блокировки	Температура хранения, С	-50...+50
Номинальная частота, Гц	50	Фиксирующее устройство	выступ
Номинальное напряжение изоляции, В	500	Ширина, мм	142
Номинальный ток, А	32	Цвет корпуса	синий
Положение заземляющего контакта, ч	6ч		

