Бокс модульный навесной PDB/W 4018 GR (ЩРН-ПГ-18) IP65 Jazzway

Код для заказа: **5072121** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230/400**
Срок службы, лет	**15**
Материал корпуса	**АБС-пластик**
DIN-рейка	**Да**
Возможность расширения	**нет**
Высота, мм	**198**
Диапазон рабочих температур, С	**-25…+60**

ОПИСАНИЕ

Предназначены для установки модульного оборудования защиты, управления и контроля (автоматических выключателей, дифференциальных автоматов, УЗО, таймеров, счетчиков, реле и т.д.) в помещениях с повышенным уровнем пыли и влаги.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.2 МБ	**скачать**
Паспорт · 193.6 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	**108**
Замок	**нет**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс ударопрочности	**IK06**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Кол-во дверей шкафа	**1**
Кол-во модульных аппаратов устанавлив. в корпус, шт	**18**
Кол-во рядов (DIN-реек), шт	**1**
Номинальная частота, Гц	**50**
Номинальное напряжение изоляции, В	**660**
Номинальный ток устанавливаемого оборудования, А	**125**
Тип крышки	**Закрытого типа**
Тип монтажа	**навесной**
Цвет крышки	**прозрачная**
Ширина, мм	**365**
Цвет корпуса	**серый**