

# Бокс модульный навесной PDB/W 4018 GR (ЩРН-ПГ-18) IP65

## Jazzway

Код для заказа: **5072121** · Гарантия: **5 лет**



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ        |             |
|--------------------------------|-------------|
| Влагозащищенность, IP          | IP65        |
| Номинальное напряжение, В      | 230/400     |
| Срок службы, лет               | 15          |
| Материал корпуса               | АБС-пластик |
| DIN-рейка                      | Да          |
| Возможность расширения         | нет         |
| Высота, мм                     | 198         |
| Диапазон рабочих температур, С | -25...+60   |

### ОПИСАНИЕ

Предназначены для установки модульного оборудования защиты, управления и контроля (автоматических выключателей, дифференциальных автоматов, УЗО, таймеров, счетчиков, реле и т.д.) в помещениях с повышенным уровнем пыли и влаги.

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Листовка | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт  | <a href="#">скачать</a> |

**ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Длина, мм                                           | <b>108</b>  |
| Замок                                               | <b>нет</b>  |
| Класс защиты от поражения эл. током                 | <b>II</b>   |
| Класс ударопрочности                                | <b>IK06</b> |
| Климатическое исполнение                            | <b>УХЛ1</b> |
| Кол-во дверей шкафа                                 | <b>1</b>    |
| Кол-во модульных аппаратов устанавлив. в корпус, шт | <b>18</b>   |
| Кол-во рядов (DIN-реек), шт                         | <b>1</b>    |

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Номинальная частота, Гц                          | <b>50</b>             |
| Номинальное напряжение изоляции, В               | <b>660</b>            |
| Номинальный ток устанавливаемого оборудования, А | <b>125</b>            |
| Тип крышки                                       | <b>Закрытого типа</b> |
| Тип монтажа                                      | <b>навесной</b>       |
| Цвет крышки                                      | <b>прозрачная</b>     |
| Ширина, мм                                       | <b>365</b>            |
| Цвет корпуса                                     | <b>серый</b>          |

