

Бокс модульный навесной PDB/W 4024 GR (ЩРН-ПГ-24) IP65

Jazzway

Код для заказа: **5072145** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230/400
Срок службы, лет	15
Материал корпуса	АБС-пластик
DIN-рейка	Да
Возможность расширения	нет
Высота, мм	355
Диапазон рабочих температур, С	-25...+60

ОПИСАНИЕ

Предназначены для установки модульного оборудования защиты, управления и контроля (автоматических выключателей, дифференциальных автоматов, УЗО, таймеров, счетчиков, реле и т.д.) в помещениях с повышенным уровнем пыли и влаги.

ДОКУМЕНТАЦИЯ	
Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	108
Замок	нет
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс ударопрочности	IK06
Климатическое исполнение	УХЛ1
Кол-во дверей шкафа	2
Кол-во модульных аппаратов устанавлив. в корпус, шт	24
Кол-во рядов (DIN-реек), шт	2

Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Номинальный ток устанавливаемого оборудования, А	125
Тип крышки	Закрытого типа
Тип монтажа	навесной
Цвет крышки	прозрачная
Ширина, мм	275
Цвет корпуса	серый

