

Светильник светодиодный ЖКХ РВН - РС7-RSS 24W 4000K WHITE IP65 Jazzway

Код для заказа: 5072336 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	24
Световой поток, лм	1920
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	25000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные РВН-РС7-RSS автоматически включаются при обнаружении шумов в зоне действия датчика при определенном уровне освещенности. Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	полипропилен
Акустический порог срабатывания, дБ	30-40
Вес, кг	0,19
Внутренний диаметр, мм	195
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	38
Дальность действия датчика, м	6
Диаметр, мм	195
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-20...+45
Длина провода, м	0,1
Длительность освещения, сек	20
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK07

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ2
Кол-во светодиодов, шт	30
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	полипропилен
Оптический порог срабатывания, Лк	10-20
Потребляемый ток, А	0,05
Сечение провода, мм ²	2x0,5
Температура хранения, С	-50...+50
Тип датчика	оптико-акустический, освещенности
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Угол действия датчика, °	120
Цвет корпуса	белый

