

Розетка стационарная для открытой установки PPC 135 3P+PE+N 63A 380V IP67 Jazzway

Код для заказа: **5072794**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	IP67
Номинальное напряжение, В	380-415
Материал корпуса	АБС-пластик
Высота, мм	134
Диапазон рабочего напряжения, В	380-415
Диапазон рабочих температур, С	-25...+50
Длина, мм	108
Количество полюсов	5

ОПИСАНИЕ

Силовые разъемы штепсельные серии PPC промышленного назначения предназначены для применения в однофазных и трехфазных сетях переменного тока частотой 50/60 Гц напряжением 230В и 400В соответственно. Разъемы в зависимости от модели, могут использоваться внутри помещения и на открытом воздухе с мобильным и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения с заземляющим контактом, а также в исполнении с нейтралью. Разъемы применяются для обеспечения электропитания промышленного и строительного электрооборудования и электроинструмента, передвижных магазинов и точек питания и т.п. Соответствуют стандарту CEE2.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал контактов	латунь
Наличие блокировки	с электрической блокировкой
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение изоляции, В	500
Номинальный ток, А	63
Положение заземляющего контакта, ч	6ч

Сечение провода, мм2	16
Температура хранения, С	-50...+50
Фиксирующее устройство	крышка с байонетным кольцом
Ширина, мм	311
Цвет корпуса	красный

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

