Розетка стационарная для открытой установки PPC 115 3P+PE+N 16A 380В IP44 Jazzway

Код для заказа: **5072671**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	**IP44**
Номинальное напряжение, В	**380-415**
Материал корпуса	**АБС-пластик**
Высота, мм	**93**
Диапазон рабочего напряжения, В	**380-415**
Диапазон рабочих температур, С	**-25…+50**
Длина, мм	**71**
Количество полюсов	**5**

ОПИСАНИЕ

Предназначены для подключения стационарного и передвижного электрооборудования к сетям переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 415 В. Применяются внутри помещений и на открытом воздухе, в условиях агрессивного воздействия пыли и влаги, для подключения строительного, промышленного и торгового оборудования.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 3 МБ **скачать**

Паспорт · 399.6 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал контактов	**латунь**
Наличие блокировки	**без блокировки**
Номинальная частота, Гц	**50**
Номинальное напряжение изоляции, В	**500**
Номинальный ток, А	**16**
Положение заземляющего контакта, ч	**6ч**
Сечение провода, мм2	**2,5**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Фиксирующее устройство	**выступ**
Ширина, мм	**136**
Цвет корпуса	**красный**