Розетка стационарная для открытой установки PPC 123 2P+PE 32A 220В IP44 Jazzway

Код для заказа: **5072695**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	**IP44**
Номинальное напряжение, В	**200-250**
Материал корпуса	**АБС-пластик**
Высота, мм	**96**
Диапазон рабочего напряжения, В	**200-250**
Диапазон рабочих температур, С	**-25...+50**
Длина, мм	**70**
Количество полюсов	**3**

ОПИСАНИЕ

Предназначены для подключения стационарного и передвижного электрооборудования к сетям переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 415 В. Применяются внутри помещений и на открытом воздухе, в условиях агрессивного воздействия пыли и влаги, для подключения строительного, промышленного и торгового оборудования.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 3 МБ **скачать**

Паспорт · 399.6 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал контактов	**латунь**
Наличие блокировки	**без блокировки**
Номинальная частота, Гц	**50**
Номинальное напряжение изоляции, В	**500**
Номинальный ток, А	**32**
Положение заземляющего контакта, ч	**6ч**
Сечение провода, мм2	**6**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Фиксирующее устройство	**выступ**
Ширина, мм	**148**
Цвет корпуса	**синий**