# Розетка стационарная для открытой установки PPC 113 2P+PE 16A 220В IP44 Jazzway

Код для заказа: **5072633**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Влагозащищенность, IP | **IP44** |
| Номинальное напряжение, В | **200-250** |
| Материал корпуса | **АБС-пластик** |
| Высота, мм | **87** |
| Диапазон рабочего напряжения, В | **200-250** |
| Диапазон рабочих температур, С | **-25...+50** |
| Длина, мм | **70** |
| Количество полюсов | **3** |

## ОПИСАНИЕ

Предназначены для подключения стационарного и передвижного электрооборудования к сетям переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 415 В. Применяются внутри помещений и на открытом воздухе, в условиях агрессивного воздействия пыли и влаги, для подключения строительного, промышленного и торгового оборудования.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 3 МБ **скачать**

Паспорт · 399.6 КБ **скачать**

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Материал контактов | **латунь** |
| Наличие блокировки | **без блокировки** |
| Номинальная частота, Гц | **50** |
| Номинальное напряжение изоляции, В | **500** |
| Номинальный ток, А | **16** |
| Положение заземляющего контакта, ч | **6ч** |
| Сечение провода, мм2 | **2,5** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Фиксирующее устройство | **выступ** |
| Ширина, мм | **132** |
| Цвет корпуса | **синий** |