

Светильник светодиодный ЖКХ РВН - РС7-RS 12W 4000K WHITE IP65 Jazzway

Код для заказа: 5073050 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	12
Световой поток, лм	960
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	25000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные РВН-РС7-RS автоматически включаются в темное время суток при появлении в зоне чувствительности датчика движущихся объектов. Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	полипропилен
Вес, кг	0,11
Внутренний диаметр, мм	155
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	38
Дальность действия датчика, м	6
Диаметр, мм	155
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-20...+45
Диммируется	Нет
Длина провода, м	0,1
Длительность освещения, сек	20
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK07

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ2
Кол-во светодиодов, шт	15
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	полипропилен
Оптический порог срабатывания, Лк	20
Потребляемый ток, А	0,03
Сечение провода, мм2	2x0,5
Температура хранения, С	-50...+50
Тип датчика	движения (микроволновый) и освещенности
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Угол действия датчика, °	120
Цвет корпуса	белый

