

Светильник светодиодный ЖКХ РВН - РС7-RS 24W 4000K WHITE IP65 Jazzway

Код для заказа: 5073135 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	24
Световой поток, лм	1920
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные РВН-РС7-RS автоматически включаются в темное время суток при появлении в зоне чувствительности датчика движущихся объектов. Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	полипропилен
Вес, кг	0,18
Внутренний диаметр, мм	195
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	38
Дальность действия датчика, м	6
Диаметр, мм	174
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-20...+45
Диммируется	Нет
Длина провода, м	0,1
Длительность освещения, сек	20
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK07

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ2
Кол-во светодиодов, шт	30
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	полипропилен
Оптический порог срабатывания, Лк	20
Потребляемый ток, А	0,05
Сечение провода, мм2	2x0,5
Температура хранения, С	-50...+50
Тип датчика	движения (микроволновый) и освещенности
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Угол действия датчика, °	120
Цвет корпуса	белый

