

Клемма монтажная СМК РТС-5Р 222-415 450V 32А 0,08-2,5(4.0)mm² /25шт./ Jazzway

Код для заказа: 5073869 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	450
Материал корпуса	термостойкий пластик
Высота, мм	20
Диапазон рабочих температур, С	-25...+85
Длина, мм	14
Климатическое исполнение	УХЛ3
Количество подключаемых проводников	5

ОПИСАНИЕ

Предназначены для многократного соединения одножильных и многожильных медных проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50Гц и напряжением до 450В. Клеммы используются в распределительных щитах и коробках, а также для подключения осветительного или иного оборудования.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактная паста	Нет
Максимальный ток, мА	32
Материал контактов	Медь
Материал проводников	Медь
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue, В	220

Номинальный ток, А	32
С контргайкой	Нет
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	Рычажный
Ширина, мм	27
Цвет корпуса	серый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

