

Клемма монтажная СМК РТС-3Р 4233 450V 32А 0.08-2.5(4.0)mm2 / 20 шт./ Jazzway

Код для заказа: 5073944 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	450
Материал корпуса	термостойкий пластик
Высота, мм	39
Диапазон рабочих температур, С	-25...+85
Длина, мм	15
Климатическое исполнение	УХЛ3
Количество подключаемых проводников	6

ОПИСАНИЕ

Строительно-монтажные клеммы РТС (далее СМК) рычажные предназначены для многоразового соединения одножильных и многожильных медных проводников, пружинные самозажимные клеммы предназначены для однократного соединения одножильных медных и алюминиевых (только для СМК с контактной пастой) проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением до 450В.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактная паста	Нет	С контргайкой	Нет
Материал контактов	Медь	Температура хранения, С	-50...+50
Материал проводников	Медь	Тип зажима	Рычажный
Номинальное напряжение изоляции, В	660	Ширина, мм	18
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue, В	220	Цвет корпуса	серый
Номинальный ток, А	32		

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

