

Клемма монтажная СМК РТС-3Р 463 ВL/3 450V 41А 0.5-6.0 mm2 / 3 шт./ Jazzway

Код для заказа: 5073845 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	450
Материал корпуса	термостойкий пластик
Высота, мм	27
Диапазон рабочих температур, С	-25...+85
Длина, мм	18
Климатическое исполнение	УХЛ3
Количество подключаемых проводников	3

ОПИСАНИЕ

Строительно-монтажные клеммы РТС (далее СМК) рычажные предназначены для многоразового соединения одножильных и многожильных медных проводников, пружинные самозажимные клеммы предназначены для однократного соединения одножильных медных и алюминиевых (только для СМК с контактной пастой) проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением до 450В.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактная паста	Нет
Материал контактов	Медь
Материал проводников	Медь
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока U_e , В	220
Номинальный ток, А	41

С контргайкой	Нет
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	Рычажный
Ширина, мм	24
Цвет корпуса	серый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

