

Клемма монтажная СМК РТС-2Р 4226 ВL/2 450V 32А 0.08-2.5(4.0)mm2 / 2 шт./ Jazzway

Код для заказа: 5073784 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	450
Материал корпуса	термостойкий пластик
Высота, мм	41
Диапазон рабочих температур, С	-25...+85
Длина, мм	14
Климатическое исполнение	УХЛ3
Количество подключаемых проводников	8

ОПИСАНИЕ

Строительно-монтажные клеммы РТС (далее СМК) рычажные предназначены для многократного соединения одножильных и многожильных медных проводников, пружинные самозажимные клеммы предназначены для однократного соединения одножильных медных и алюминиевых (только для СМК с контактной пастой) проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением до 450В.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактная паста	Нет
Материал контактов	Медь
Материал проводников	Медь
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока U_e , В	220
Номинальный ток, А	32

С контргайкой	Нет
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	Рычажный
Ширина, мм	31
Цвет корпуса	серый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

