

Клемма монтажная СМК РТС-1Р 4212 ВL/3 450V 32А 0.08-2.5(4.0)mm2 / 3 шт./ Jazzway

Код для заказа: 5073722 · Гарантия: 3 года

	КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	Влагозащищенность, IP	IP20
	Номинальное напряжение, В	450
	Материал корпуса	термостойкий пластик
	Высота, мм	39
	Диапазон рабочих температур, С	-25...+85
	Длина, мм	14
	Климатическое исполнение	УХЛ3
Количество подключаемых проводников		3

ОПИСАНИЕ

Строительно-монтажные клеммы РТС (далее СМК) рычажные предназначены для многоразового соединения одножильных и многожильных медных проводников, пружинные самозажимные клеммы предназначены для однократного соединения одножильных медных и алюминиевых (только для СМК с контактной пастой) проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением до 450В.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактная паста	Нет
Материал контактов	Медь
Материал проводников	Медь
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока U_e , В	220
Номинальный ток, А	32

С контргайкой	Нет
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	Рычажный
Ширина, мм	13
Цвет корпуса	серый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

