

Клемма монтажная СМК РТС-3Р 463 450V 41А 0.5-6.0 mm2 / 25 шт./ Jazzway

Код для заказа: 5074088 · Гарантия: 3 года

	КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	Влагозащищенность, IP	IP20
	Номинальное напряжение, В	450
	Материал корпуса	термостойкий пластик
	Высота, мм	27
	Диапазон рабочих температур, С	-25...+85
	Длина, мм	18
	Климатическое исполнение	УХЛ3
Количество подключаемых проводников		3

ОПИСАНИЕ

Строительно-монтажные клеммы РТС (далее СМК) рычажные предназначены для многоразового соединения одножильных и многожильных медных проводников, пружинные самозажимные клеммы предназначены для однократного соединения одножильных медных и алюминиевых (только для СМК с контактной пастой) проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением до 450В.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактная паста	Нет	С контргайкой	Нет
Материал контактов	Медь	Температура хранения, С	-50...+50
Материал проводников	Медь	Тип зажима	Рычажный
Номинальное напряжение изоляции, В	660	Ширина, мм	24
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue, В	220	Цвет корпуса	серый
Номинальный ток, А	41		

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

