Клемма монтажная СМК РТС-3Р 463 450V 41А 0.5-6.0 mm2 / 25 шт./ Jazzway

Код для заказа: **5074088** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	**IP20**
Номинальное напряжение, В	**450**
Материал корпуса	**термостойкий пластик**
Высота, мм	**27**
Диапазон рабочих температур, С	**-25…+85**
Длина, мм	**18**
Климатическое исполнение	**УХЛ3**
Количество подключаемых проводников	**3**

ОПИСАНИЕ

Строительно-монтажные клеммы РТС (далее СМК) рычажные предназначены для многоразового соединения одножильных и многожильных медных проводников, пружинные самозажимные клеммы предназначены для однократного соединения одножильных медных и алюминиевых (только для СМК с контактной пастой) проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением до 450В.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.4 МБ **скачать**

Паспорт · 283.2 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактная паста	**Нет**
Материал контактов	**Медь**
Материал проводников	**Медь**
Номинальное напряжение изоляции, В	**660**
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue, В	**220**
Номинальный ток, А	**41**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип зажима	**Рычажный**
Ширина, мм	**24**
Цвет корпуса	**серый**