

Светильник светодиодный ДВО PPL SPEC1/R OP 36w 4000K Ra90 IP54 595*595*30mm Jazzway

Код для заказа: 5077232 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	36
Световой поток, лм	3960
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	90
Влагозащищенность, IP	IP54
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Светодиодная панель PPL SPEC1/R специально предназначена для внутреннего освещения медицинских и муниципальных учреждений, административных помещений, офисов, холлов, школ, вузов, а также помещений с повышенными требованиями к степени пылевлагозащиты и является современным энергоэффективным светильником. Панель PPL SPEC1/R – надежное и эффективное решение для социальных объектов. Способ монтажа – встраиваемый

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	170
Высота, мм	30
Выходное напряжение, В	72
Выходной ток драйвера, мА	450
Диапазон рабочего напряжения, В	185-265
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Диммируется	Нет
Длина, мм	595
Класс защиты от поражения эл. током	I

Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Коэффициент пульсации не более, %	1
Материал рассеивателя	опаловый полистирол
Потребляемый ток, А	0,15
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	встраиваемый
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	595
Цвет корпуса	белый

