# Кабельный ввод (сальник) PCG PG9 IP68 Jazzway (50 шт/уп)

Код для заказа: **5076419** · Гарантия: **2 года**




## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Влагозащищенность, IP | **IP68** |
| Срок службы, лет | **7** |
| Материал корпуса | **полиамид 6.6** |
| Диаметр отверстия бокса, мм | **15,2** |
| Диаметр проводника, мм | **5,8** |
| Диапазон рабочих температур, С | **-40...+80** |
| Длина резьбы, мм | **10,8** |
| Длина, мм | **35,3** |

## ОПИСАНИЕ

Предназначены для герметичной фиксации проводников в корпусах электрооборудования. Обеспечивают защиту кабелей и проводов от механического повреждения, предотвращая проникновение пыли и влаги внутрь устройства.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1007.4 КБ — **скачать**

Паспорт · 112.2 КБ — **скачать**

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Номинальный размер резьбы метрической или PG | **15,2** |
| Номинальный размер резьбы, дюймах | **0,6** |
| Размер гаечного ключа, мм | **19** |
| Размер шестигранника (наруж. диаметр гайки), мм | **21,8** |
| С контргайкой | **Да** |
| Стойкость к воспламенению, °C | **650** |
| Шаг резьбы, мм | **1,5** |
| Ширина, мм | **24** |
| Цвет корпуса | **серый (RAL 7035)** |

