

Прожектор светодиодный СДО PFL- C3 20w RED IP65 Jazzway

Код для заказа: 5080102 · Гарантия: 2 года

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	20
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	35000
Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	0,16

ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL-C3 предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д.

Прожекторы представлены в широком товарном ассортименте от 10Вт до 400Вт с цветовой температурой 4000K и 6500K, а также с монохромным цветным свечением: синий, зеленый, красный. Данная серия имеет прожекторы с датчиком движения PFL-C3 SENSOR.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	3
Высота, мм	100
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина провода, м	0,15
Длина, мм	108
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK06
Класс энергоэффективности	A
Климатическое исполнение	У1

Кол-во светодиодов, шт	25
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Потребляемый ток, А	0,08
С контргайкой	Нет
Сечение провода, мм ²	3х0,75
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Цвет свечения	красный
Ширина, мм	24
Цвет корпуса	серый

