Прожектор светодиодный СДО PFL- C3 20w RED IP65 Jazzway

Код для заказа: **5080102** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**20**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**35000**
Угол светораспределения, °	**120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**литой алюминий**
Вес, кг	**0,16**

ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL-C3 предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д.
Прожекторы представлены в широком товарном ассортименте от 10Вт до 400Вт с цветовой температурой 4000K и 6500K, а также с монохромным цветным свечением: синий, зеленый, красный. Данная серия имеет прожекторы с датчиком движения PFL-C3 SENSOR.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.5 МБ	**скачать**
Паспорт · 330.7 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**3**
Высота, мм	**100**
Диапазон рабочего напряжения, В	**198-253**
Диапазон рабочих температур, С	**-40…+50**
Длина провода, м	**0,15**
Длина, мм	**108**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK06**
Класс энергоэффективности	**A**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**25**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Материал рассеивателя	**закаленное стекло**
Наличие USB-портов	**Нет**
Потребляемый ток, А	**0,08**
Сечение провода, мм2	**3x0,75**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**накладной**
Цвет свечения	**красный**
Ширина, мм	**24**
Цвет корпуса	**серый**