

# Бокс модульный навесной PDB/W 3024 GR (ЩРН-ПГ-24) IP65

## Jazzway

Код для заказа: **5077997** · Гарантия: **5 лет**



### КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Влагозащищенность, IP     | IP65        |
| Номинальное напряжение, В | 230/400     |
| Срок службы, лет          | 15          |
| Материал корпуса          | АБС-пластик |
| DIN-рейка                 | Да          |
| Возможность расширения    | нет         |
| Высота, мм                | 355         |
| Длина, мм                 | 92          |

### ОПИСАНИЕ

Предназначены для установки модульного оборудования защиты, управления и контроля (автоматических выключателей, дифференциальных автоматов, УЗО, таймеров, счетчиков, реле и т.д.) в помещениях с повышенным уровнем пыли и влаги.

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Листовка | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт  | <a href="#">скачать</a> |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Замок                                               | <b>нет</b>  |
| Класс защиты от поражения эл. током                 | <b>II</b>   |
| Класс ударопрочности                                | <b>IK05</b> |
| Климатическое исполнение                            | <b>УХЛ1</b> |
| Кол-во дверей шкафа                                 | <b>1</b>    |
| Кол-во модульных аппаратов устанавлив. в корпус, шт | <b>18</b>   |
| Кол-во рядов (DIN-реек), шт                         | <b>1</b>    |
| Номинальная частота, Гц                             | <b>50</b>   |

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Номинальное напряжение изоляции, В               | <b>660</b>              |
| Номинальный ток устанавливаемого оборудования, А | <b>125</b>              |
| Температура эксплуатации, С                      | <b>-25...+60</b>        |
| Тип крышки                                       | <b>Закрытого типа</b>   |
| Тип монтажа                                      | <b>навесной</b>         |
| Цвет крышки                                      | <b>прозрачная</b>       |
| Ширина, мм                                       | <b>270</b>              |
| Цвет корпуса                                     | <b>серый (RAL 7035)</b> |

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · [jazz-way.com](http://jazz-way.com)

