Розетка панельная для скрытой установки PPC 112 2P+PE 16A 220V IP44 Jazzway

Код для заказа: **5081949**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	**IP44**
Номинальное напряжение, В	**200-250**
Материал корпуса	**АБС-пластик**
Диапазон рабочего напряжения, В	**200-250**
Диапазон рабочих температур, С	**-25...+50**
Материал контактов	**латунь**
Наличие USB-портов	**Нет**
Наличие блокировки	**нет**

ОПИСАНИЕ

Предназначены для подключения стационарного и передвижного электрооборудования к сетям переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 415 В. Применяются внутри помещений и на открытом воздухе, в условиях агрессивного воздействия пыли и влаги, для подключения строительного, промышленного и торгового оборудования.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 3 МБ **скачать**

Паспорт · 399.6 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная частота, Гц	**50**
Номинальное напряжение изоляции, В	**500**
Номинальный ток, А	**16**
Сечение провода, мм2	**2,5**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Температура эксплуатации, С	**-25…+50**
Тип монтажа	**панельный (скрытой установки)**
Цвет корпуса	**синий**