

Розетка панельная для скрытой установки РРС 112 2Р+РЕ 16А 220V IP44 Jazzway

Код для заказа: 5081949



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP44
Номинальное напряжение, В	200-250
Материал корпуса	АБС-пластик
Диапазон рабочего напряжения, В	200-250
Диапазон рабочих температур, С	-25...+50
Материал контактов	латунь
Наличие USB-портов	Нет
Наличие блокировки	нет

ОПИСАНИЕ

Предназначены для подключения стационарного и передвижного электрооборудования к сетям переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 415 В. Применяются внутри помещений и на открытом воздухе, в условиях агрессивного воздействия пыли и влаги, для подключения строительного, промышленного и торгового оборудования.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Паспорт · 399.6 КБ
[скачать](#)

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная частота, Гц	50	Температура хранения, С	-50...+50
Номинальное напряжение изоляции, В	500	Температура эксплуатации, С	-25...+50
Номинальный ток, А	16	Тип монтажа	панельный (скрытой установки)
Сечение провода, мм2	2,5		
		Цвет корпуса	синий

