

Клемма монтажная СМК РТС-5Р 221-415 450V 32А 0,14-4.0mm2 /25 шт./ Jazzway

Код для заказа: 5079915 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	450
Материал корпуса	термостойкий пластик
Высота, мм	20
Длина, мм	14
Климатическое исполнение	УХЛ3
Количество подключаемых проводников	5
Контактная паста	Нет

ОПИСАНИЕ

Предназначены для многократного соединения одножильных и многожильных медных проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50Гц и напряжением до 450В. Клеммы используются в распределительных щитах и коробках, а также для подключения осветительного или иного оборудования.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.1 МБ	скачать
Паспорт · 1.1 МБ	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный ток, мА	32
Материал контактов	Медь
Материал проводников	Медь
Наличие USB-портов	Нет
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Номинальный ток, А	32

Температура хранения, С	-50...+50
Температура эксплуатации, С	-25...+85
Тип зажима	Рычажный
Ширина, мм	27
Цвет корпуса	прозрачный

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

