

# Блок питания (драйвер) BSPS 12V16,50A=200W IP20 5 л.гар. Jazzway

Код для заказа: 2859433A · Гарантия: 5 лет



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |          |
|---------------------------|----------|
| Мощность, Вт              | 200      |
| Влагозащищенность, IP     | IP20     |
| Номинальное напряжение, В | 230      |
| Материал корпуса          | алюминий |
| Входная частота, Гц       | 50-60    |
| Входной ток, мА           | 1770     |
| Высота, мм                | 29       |
| Выходное напряжение, В    | 12       |

## ОПИСАНИЕ

Блоки питания BSPS 12V предназначены для отдельного питания светодиодной ленты в системах внутреннего освещения. Выбор блока питания для конкретного применения зависит от номинального напряжения или тока работы светодиодов, общей потребляемой мощности и параметров напряжения питающей сети. Параметры напряжения сети должны находиться в рабочем диапазоне. Для стабильной работы необходимо оставлять запас по мощности примерно в 20%. Защита от перегрузок и скачков напряжения срабатывает при перегрузке свыше 120% от номинальной мощности. Автоматический перезапуск при восстановлении рабочих параметров. Защита от перегрева — отключение происходит при температуре свыше 105°C. Автоматический перезапуск...

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |         |
|----------|---------|
| Листовка | скачать |
| Паспорт  | скачать |

**ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Выходной ток, А                        | <b>16,5</b> |
| Длина, мм                              | <b>68</b>   |
| Класс защиты от<br>поражения эл. током | <b>I</b>    |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Кол-во выходных каналов,<br>шт | <b>2</b>   |
| Ширина, мм                     | <b>216</b> |

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · [jazz-way.com](http://jazz-way.com)

