

Блок питания (драйвер) BSPS 12V3,30A=40W IP20 5 л.гар. Jazzway

Код для заказа: **3329334A** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	40
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	230
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	310
Высота, мм	121
Выходное напряжение, В	12

ОПИСАНИЕ

Блоки питания BSPS 12V предназначены для отдельного питания светодиодной ленты в системах внутреннего освещения. Выбор блока питания для конкретного применения зависит от номинального напряжения или тока работы светодиодов, общей потребляемой мощности и параметров напряжения питающей сети. Параметры напряжения сети должны находиться в рабочем диапазоне. Для стабильной работы необходимо оставлять запас по мощности примерно в 20%. Защита от перегрузок и скачков напряжения срабатывает при перегрузке свыше 120% от номинальной мощности. Автоматический перезапуск при восстановлении рабочих параметров. Защита от перегрева — отключение происходит при температуре свыше 105°C. Автоматический перезапуск...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходной ток, А	3,3
Длина, мм	27
Класс защиты от поражения эл. током	I

Кол-во выходных каналов, шт	1
Ширина, мм	39

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

