

Фотореле PMS PR 600 1200Вт WH IP44 Jazzway

Код для заказа: **5013032** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	0,42
Влагозащищенность, IP	IP44
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Материал корпуса	поликарбонат
Входная частота, Гц	50-60
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Класс защиты от поражения эл. током	II

ОПИСАНИЕ

Фотореле серии PMS PR предназначены для автоматического включения и отключения внутреннего и уличного освещения (подсветка витрин, световой рекламы, производственных территорий, подъездов, фасадов зданий, дворовых территорий, автостоянок, парков, садов и др.) в зависимости от уровня освещенности. При снижении уровня освещенности ниже порогового значения происходит срабатывание фотореле и подача питания. При увеличении уровня освещенности выше определенной величины, подача питания прекращается. Включение и выключение реле происходит с небольшой временной выдержкой – порядка 30 с. На кратковременное изменение условий освещенности, например, при освещении фарами автомобиля на несколько секунд,...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатическое исполнение	У3
Максимальная мощность, Вт	1200
Максимальный ток, мА	6

Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	накладной
Цвет корпуса	белый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

