Фотореле PMS PR 601 2200Вт WH IP44 Jazzway

Код для заказа: **5013056** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**0,51**
Влагозащищенность, IP	**IP44**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Материал корпуса	**поликарбонат**
Входная частота, Гц	**50-60**
Диаметр, мм	**62**
Диапазон рабочих температур, С	**-20...+40**

ОПИСАНИЕ

Фотореле серии PMS PR предназначены для автоматического включения и отключения внутреннего и уличного освещения (подсветка витрин, световой рекламы, производственных территорий, подъездов, фасадов зданий, дворовых территорий, автостоянок, парков, садов и др.) в зависимости от уровня освещенности. При снижении уровня освещенности ниже порогового значения происходит срабатывание фотореле и подача питания. При увеличении уровня освещенности выше определенной величины, подача питания прекращается. Включение и выключение реле происходит с небольшой временной выдержкой – порядка 30 с. На кратковременное изменение условий освещенности, например, при освещении фарами автомобиля на несколько секунд,...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 897.3 КБ **скачать**

Паспорт · 2.8 МБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Климатическое исполнение	**У3**
Максимальная мощность, Вт	**2200**
Максимальный ток, мА	**10**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип монтажа	**накладной**
Цвет корпуса	**белый**