

# Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PWP-C3 1500 60w 6500K 7000Lm IP65 SHOPLIGHT (5лет.гар) Jazzway

Код для заказа: **5014138** · Гарантия: **5 лет**



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |       |
|----------------------------|-------|
| Мощность, Вт               | 60    |
| Световой поток, лм         | 7000  |
| Цветовая температура, К    | 6500  |
| Индекс цветопередачи, Ra>  | 85    |
| Влагозащищенность, IP      | IP65  |
| Номинальное напряжение, В  | 230   |
| Срок службы, часов         | 40000 |
| Угол светораспределения, ° | 120   |

## ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные серии PWP-C3 с повышенной защитой от пыли и влаги – идеальное решение для освещения промышленных комплексов, складских помещений, гаражей, автостоянок, подъездов, лестниц, банных комплексов (кроме саун и парилок) возможно использовать для наружного применения( под навесом)! Благодаря экономичному энергопотреблению, наши светильники обеспечат надежное освещение и длительный срок службы.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Листовка | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт  | <a href="#">скачать</a> |
| КСС      | <a href="#">скачать</a> |

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                        |                                   |                |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Источник света (тип светодиодов)    | SMD2835                | Кол-во светодиодов, шт            | 208            |
| Материал корпуса                    | поликарбонат, алюминий | Коэффициент мощности, не менее    | 0,9            |
| Входная частота, Гц                 | 50-60                  | Коэффициент пульсации не более, % | 5              |
| Высота, мм                          | 45                     | Материал рассеивателя             | поликарбонат   |
| Диапазон рабочего напряжения, В     | 196-264                | Потребляемый ток, А               | 0,23           |
| Диапазон рабочих температур, С      | -20...+40              | Сечение провода, мм2              | 2х1,5          |
| Длина, мм                           | 1500                   | Температура хранения, С           | -50...+50      |
| Класс защиты от поражения эл. током | II                     | Тип КСС                           | Д (косинусная) |
| Класс светораспределения            | П (прямого света)      | Тип монтажа                       | накладной      |
| Класс ударопрочности                | IK08                   | Тип рассеивателя                  | опаловый       |
| Класс энергоэффективности           | A++                    | Ширина, мм                        | 71             |
| Климатическое исполнение            | УХЛ2                   | Цвет корпуса                      | белый          |

