# Светильник светодиодный PLED DL3 12w 4000K WH IP40 Jazzway

Код для заказа: **5020351** · Гарантия: **2 года**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **12** |
| Световой поток, лм | **960** |
| Цветовая температура, K | **4000** |
| Индекс цветопередачи, Ra> | **75** |
| Влагозащищенность, IP | **IP40** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Напряжение питания, В | **230** |
| Срок службы, часов | **25000** |

## ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные встраиваемые PLED DL3 предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Листовка · 3.4 МБ | **скачать** |
| Паспорт · 162 КБ | **скачать** |
| КСС · 62.6 КБ | **скачать** |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Источник света (тип светодиодов) | **SMD2835** |
| Материал корпуса | **полибутилентерефталат** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Диаметр, мм | **155** |
| Диапазон рабочих температур, С | **+1…+40** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **II** |
| Класс светораспределения | **П (прямого света)** |
| Класс энергоэффективности | **A+** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ4** |
| Кол-во светодиодов, шт | **16** |
| Коэффициент мощности, не менее | **0,5** |
| Коэффициент пульсации не более, % | **5** |
| Материал рассеивателя | **полипропилен** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Тип КСС | **Д (косинусная)** |
| Тип монтажа | **встраиваемый** |
| Тип рассеивателя | **опаловый** |
| Цвет корпуса | **белый** |