Светильник светодиодный точечный PSP-R 9044 7W White 3000K 38° круг/поворот IP40 Jazzway

Код для заказа: **5022836** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**7**
Световой поток, лм	**500**
Цветовая температура, K	**3000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные встраиваемые PSP-R, PSP-S с поворотным основанием предназначены для акцентного освещения объектов в жилых и общественных помещениях. Поворотная конструкция позволяет изменять направление светового потока и выделять отдельные зоны, предметы или элементы интерьера.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 291.4 КБ	**скачать**
Паспорт · 328 КБ	**скачать**
КСС · 0.4 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**пластик**
Входная частота, Гц	**50-60**
Диаметр установочного отверстия светильника, мм	**75**
Диаметр, мм	**90**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+40**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**7**
Коэффициент мощности, не менее	**0,5**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**полистирол**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**К (концентрированная)**
Тип монтажа	**встраиваемый**
Цвет корпуса	**белый**