

Светильник трековый светодиодный PTR 0125-2 25w 4000K 24° WH (белый) IP40 Jazzway

Код для заказа: 5023963 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	25
Световой поток, лм	2200
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Угол светораспределения, °	24

ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 01-2 предназначены для установки на однофазный шинопровод, что позволяет удобно размещать и при необходимости перемещать световые приборы вдоль шинопровода. Светильники имеют высокий индекс цветопередачи, что позволяет обеспечить естественную и точную передачу цветов освещаемых объектов. Используются для создания направленного и акцентного освещения внутри помещений. Направленный световой поток позволяет выделять отдельные зоны, предметы интерьера или экспозиционные объекты сохраняя естественное восприятие их цветов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	COB	Климатическое исполнение	УХЛ4
Материал корпуса	алюминий	Кол-во светодиодов, шт	1
Внешний диаметр, мм	80	Коэффициент мощности, не менее	0,6
Входная частота, Гц	50-60	Коэффициент пульсации не более, %	5
Высота, мм	220	Материал рассеивателя	стекло
Диапазон рабочего напряжения, В	180-250	Потребляемый ток, А	0,07
Диапазон рабочих температур, С	+1...+55	Температура хранения, С	-50...+50
Диммируется	Нет	Тип КСС	К (концентрированная)
Длина, мм	122	Тип монтажа	на шинопровод
Класс защиты от поражения эл. током	II	Цвет рефлектора	серебристый
Класс энергоэффективности	A+	Цвет корпуса	белый

