

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РРІ- 03

150w 5000K 120° IP65 Jazzway

Код для заказа: 5024076 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	150
Световой поток, лм	15000
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Светильники предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельско-хозяйственных комплексов, ангаров

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	1,69
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	6-12
Высота, мм	35
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Длина, мм	741
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK05

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	У2
Кол-во светодиодов, шт	300
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	термостойкое стекло
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	120
Цвет корпуса	черный

