

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РРІ- 03

200w 5000K 120° IP65 Jazzway

Код для заказа: 5024090 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	200
Световой поток, лм	20000
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Светильники предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельско-хозяйственных комплексов, ангаров

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835	Класс энергоэффективности	A+
Материал корпуса	литой алюминий	Климатическое исполнение	У2
Вес, кг	2,24	Кол-во светодиодов, шт	384
Входная частота, Гц	50-60	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Высота установки, м	8-14	Коэффициент пульсации не более, %	5
Высота, мм	35	Материал рассеивателя	термостойкое стекло
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253	Температура хранения, С	-50...+50
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40	Тип КСС	Д (косинусная)
Длина, мм	991	Тип монтажа	накладной
Класс защиты от поражения эл. током	I	Ширина, мм	120
Класс светораспределения	П (прямого света)	Цвет корпуса	черный
Класс ударопрочности	IK05		

