

Блок питания (драйвер) BSPS 24V 10,00A=240W IP67 5 л.гар. Jazzway

Код для заказа: 5024236 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	240
Влагозащищенность, IP	IP67
Входное напряжение, В	176-264
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	3610-1750

ОПИСАНИЕ

Блоки питания BSPS 24V предназначены для отдельного питания светодиодной ленты в системах внутреннего и внешнего освещения. Выбор блока питания для конкретного применения зависит от номинального напряжения или тока работы светодиодов, общей потребляемой мощности и параметров напряжения питающей сети. Параметры напряжения сети должны находиться в рабочем диапазоне. Для стабильной работы необходимо оставлять запас по мощности примерно в 20%. Защита от перегрузок и скачков напряжения срабатывает при перегрузке свыше 120% от номинальной мощности. Автоматический перезапуск при восстановлении рабочих параметров. Защита от перегрева — отключение происходит при температуре свыше 105°C. Автоматически...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	35	Класс защиты от поражения эл. током	I
Выходное напряжение, В	24	Кол-во выходных каналов, шт	2
Выходной ток, А	10	Количество выходных каналов	2
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40	Температура хранения, С	-50...+50
Длина, мм	95	Ширина, мм	270

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

