

Светильник линейный под лампу светодиодную PPO-T8 1x1200 LED G13 230В Jazzway

Код для заказа: 5025103 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	44,8
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40

ОПИСАНИЕ

Под светодиодную лампу Т8 с цоколем G13 (220В); Широкий выбор мощностей и цветовых температур;Удобная транспортировка – складные патроны;Металлический корпус с порошковой окраской.

ДОКУМЕНТАЦИЯ	
Листовка · 1.2 МБ	скачать
Паспорт · 349.8 КБ	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Длина, мм	1220	Патрон	G13
Класс защиты от поражения эл. током	I	Температура хранения, С	-50...+50
Климатическое исполнение	УХЛ4	Тип монтажа	накладной
Максимальная мощность, Вт	20	Ширина, мм	33
Материал рассеивателя	полипропилен	Цвет корпуса	белый

