

Светильник светодиодный ДПО РРО-03 1200 40W 6500K AL IP40 180-240V Jazzway

Код для заказа: 5028852A · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	40
Световой поток, лм	3600
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Корпус-радиатор из алюминия; Оптимальный тепловой режим работы драйвера, тепловая нагрузка снижена на 30%, что значительно увеличивает долговечность светильника; Корпус из алюминия; Высокое качество света.

ДОКУМЕНТАЦИЯ	
Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал корпуса	алюминиевый сплав	Коэффициент пульсации не более, %	5
Входная частота, Гц	50-60	Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат
Высота, мм	25	Потребляемый ток, А	0,16
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40	Температура хранения, С	-50...+50
Длина, мм	1220	Тип КСС	Д (косинусная)
Класс защиты от поражения эл. током	I	Тип монтажа	накладной
Класс светораспределения	П (прямого света)	Тип рассеивателя	опаловый
Класс энергоэффективности	A+	Ширина, мм	75
Климатическое исполнение	УХЛ4	Цвет корпуса	алюминий матовый
Кол-во светодиодов, шт	130		

