

Светильник светодиодный ДПО РРО-04 1200 36W 4000K IP40 180-253V/50Hz Jazzway

Код для заказа: 5030886 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	36
Световой поток, лм	2880
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Два вида рассеивателя: опаловый и призматический; Материал корпуса - сталь; Класс огнестойкости рассеивателя - V2.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD5730	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал корпуса	сталь	Коэффициент пульсации не более, %	5
Входная частота, Гц	50-60	Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат
Высота, мм	26	Потребляемый ток, А	0,14
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40	Температура хранения, С	-50...+50
Длина, мм	1200	Тип КСС	Д (косинусная)
Класс защиты от поражения эл. током	I	Тип монтажа	накладной
Класс светораспределения	П (прямого света)	Тип рассеивателя	опаловый
Класс энергоэффективности	A+	Ширина, мм	75
Климатическое исполнение	УХЛ4	Цвет корпуса	белый
Кол-во светодиодов, шт	65		

