

Шинопровод PTR/R 2М-BL Шинопровод чёрный 2м (встраиваемый) Jazzway

Код для заказа: 5031623



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,94
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	19,5

ОПИСАНИЕ

Шинопровод однофазный встраиваемый PTR/R 2М - предназначен для подключения трековых систем освещения. Основой шинопровода является алюминиевый профиль. Материал токо-вых проводов (токоведущих каналов) - медь. Шинопровод укомплектован клеммной коробкой и торцевой заглушкой соответствующего цвета. На шинопровод длиной 2 метра устанавливаются прожекторы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, максимальный вес прожекторов до 12 кг, расстояние между контактами соседних прожекторов не менее 200 мм. Максимально допустимый ток для системы шинопроводов, подключенных к одному токовводу (клеммной коробке) – 10 А. Тип монтажа - встраиваемый. Крепление встраиваемого шинопровода осуществляется с помощь...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Паспорт

[скачать](#)

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочего напряжения, В	230
Длина, мм	2000
Класс защиты от поражения эл. током	I
Максимальный ток, мА	10

Тип монтажа	встраиваемый
Установочные размеры, мм	0,035
Цвет корпуса	черный

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

