

Светильник аварийный светодиодный PEL 101-1 3w 1.2v IP20

"ВЫХОД-EXIT" Jazzway

Код для заказа: 5032989 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Время зарядки аккумулятора, ч	24
Тип аккумулятора	никель-кадмиевый
Срок службы аккумулятора, лет	4
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Мощность, Вт	3

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные подвесные аварийно-эвакуационные служат для аварийного обозначения путей эвакуации и выходов общественных, промышленных и подобных зданий.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	152
Диапазон рабочих температур, С	-10...+40
Длина, мм	23
Емкость, мАч	500
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ3

Кол-во светодиодов, шт	6
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	стекло
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	настенный; подвесной
Ширина, мм	363
Цвет корпуса	серый

