

# Светильник аварийный светодиодный PEL 102-2 3w 1.2v IP20

## "ВЫХОД-EXIT/стрелка" Jazzway

Код для заказа: 5033009 · Гарантия: 3 года



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ       |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Влагозащищенность, IP         | IP20             |
| Время зарядки аккумулятора, ч | 24               |
| Тип аккумулятора              | никель-кадмиевый |
| Срок службы аккумулятора, лет | 4                |
| Входное напряжение, В         | 230              |
| Номинальное напряжение, В     | 230              |
| Напряжение питания, В         | 230              |
| Мощность, Вт                  | 3                |

### ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные подвесные аварийно-эвакуационные служат для аварийного обозначения путей эвакуации и выходов общественных, промышленных и подобных зданий.

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Листовка | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт  | <a href="#">скачать</a> |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Входная частота, Гц                 | <b>50-60</b>     |
| Диапазон рабочих температур, С      | <b>-10...+40</b> |
| Емкость, мАч                        | <b>500</b>       |
| Источник света (тип светодиодов)    | <b>SMD2835</b>   |
| Класс защиты от поражения эл. током | <b>I</b>         |
| Климатическое исполнение            | <b>УХЛЗ</b>      |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Кол-во светодиодов, шт  | <b>6</b>         |
| Материал корпуса        | <b>алюминий</b>  |
| Материал рассеивателя   | <b>стекло</b>    |
| Температура хранения, С | <b>-50...+50</b> |
| Тип монтажа             | <b>подвесной</b> |
| Цвет корпуса            | <b>серый</b>     |

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · [jazz-way.com](http://jazz-way.com)

