Светильник трековый светодиодный PTR 2120R 20w 3000K 30° BL (чёрный) 280мм IP40 Jazzway

Код для заказа: **5035317** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**20**
Световой поток, лм	**1540**
Цветовая температура, K	**3000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 21R предназначены для установки на однофазный шинопровод. Предназначенный для акцентного и комфортного освещения жилых, общественных и коммерческих помещений. Элегантный дизайн позволяет гармонично вписать светильник в современные интерьеры, а акцентное освещение позволяет выделить отдельные зоны, предметы интерьера и архитектурные элементы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 2 МБ	**скачать**
Паспорт · 341.4 КБ	**скачать**
КСС · 62.6 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**30**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD3030**
Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**0,29**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**65**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-250**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+55**
Диммируется	**Нет**
Длина, мм	**280**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**24**
Коэффициент мощности, не менее	**0,6**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Потребляемый ток, А	**0,05**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Г (глубокая)**
Тип монтажа	**на шинопровод**
Цвет рефлектора	**черный**
Ширина, мм	**35**
Цвет корпуса	**черный**