

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PWP-C3 1200 40w 6500K 4640Lm IP65 SHOPLIGHT (5лет.гар) Jazzway

Код для заказа: 5039360 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	40
Световой поток, лм	4640
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	85
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	40000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные серии PWP-C3 с повышенной защитой от пыли и влаги – идеальное решение для освещения промышленных комплексов, складских помещений, гаражей, автостоянок, подъездов, лестниц, банных комплексов (кроме саун и парилок) возможно использовать для наружного применения(под навесом)! Благодаря экономичному энергопотреблению, наши светильники обеспечат надежное освещение и длительный срок службы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	поликарбонат, алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	45
Диапазон рабочего напряжения, В	196-264
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Длина, мм	1200
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08
Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	УХЛ2

Кол-во светодиодов, шт	192
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,15
Сечение провода, мм ²	2x1,5
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	71
Цвет корпуса	белый

