

Светильник светодиодный ДПО РРО-03 600 20W 4000K AL IP40 180-240V Jazzway

Код для заказа: 5040267A · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	20
Световой поток, лм	1800
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Корпус-радиатор из алюминия Оптимальный тепловой режим работы драйвера тепловая нагрузка снижена на 30%, что значительно увеличивает долговечность светильника Высокое качество света

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835	Коэффициент мощности, не менее	0,5
Материал корпуса	алюминиевый сплав	Коэффициент пульсации не более, %	5
Входная частота, Гц	50-60	Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат
Высота, мм	25	Потребляемый ток, А	0,04
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40	Температура хранения, С	-50...+50
Длина, мм	600	Тип КСС	Д (косинусная)
Класс защиты от поражения эл. током	I	Тип монтажа	накладной
Класс светораспределения	П (прямого света)	Тип рассеивателя	опаловый
Класс энергоэффективности	A+	Ширина, мм	75
Климатическое исполнение	УХЛ4	Цвет корпуса	алюминий матовый
Кол-во светодиодов, шт	96		

