

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РНВ NLO 02 100w 5000K 90° IP65 Jazzway

Код для заказа: 5040397 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	100
Световой поток, лм	10000
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	40000
Угол светораспределения, °	90

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные предназначен для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров, парковок.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	1
Внешний диаметр, мм	260
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	5
Высота, мм	42
Диапазон рабочего напряжения, В	185-260
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина провода, м	0,3
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	160
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Пусковой ток, А	0,65
Сечение провода, мм ²	3х0,75
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Г (глубокая)
Тип монтажа	подвесной
Цвет корпуса	серый

