Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PHB NLO 02 150w 5000K 90° IP65 Jazzway

Код для заказа: **5040410** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**150**
Световой поток, лм	**15000**
Цветовая температура, K	**5000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**40000**
Угол светораспределения, °	**90**

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные предназначен для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров, парковок.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 4.3 МБ	**скачать**
Паспорт · 320.9 КБ	**скачать**
КСС · 62.7 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**литой алюминий**
Вес, кг	**1,19**
Внешний диаметр, мм	**301**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**6**
Высота, мм	**43**
Диапазон рабочего напряжения, В	**185–260**
Диапазон рабочих температур, С	**-40...+50**
Длина провода, м	**0,3**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK08**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**240**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Пусковой ток, А	**0,98**
Сечение провода, мм2	**3x0,75**
Температура хранения, С	**-50...+50**
Тип КСС	**Г (глубокая)**
Тип монтажа	**подвесной**
Цвет корпуса	**серый**