

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РНВ NLO 02 200w 5000K 90° IP65 Jazzway

Код для заказа: 5040434 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	200
Световой поток, лм	20000
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	40000
Угол светораспределения, °	90

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные предназначен для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров, парковок.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	1,39
Внешний диаметр, мм	330
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	8
Высота, мм	43
Диапазон рабочего напряжения, В	185-260
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина провода, м	0,3
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	320
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Пусковой ток, А	1,31
Сечение провода, мм ²	3x0,75
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Г (глубокая)
Тип монтажа	подвесной
Цвет корпуса	серый

